

TYP R10



60 Rohrsensormodul
Maximale Ausdehnung
Leichte Montage
Nachträglich über die Höhe
erweiterbar durch Zugkraft.

61 Regalstülpe in schwarz
Festeste Ausführung
Einfache in positione di montaggio
Sensore di estensione incorporato nel tubo
Resistenza compressione e trazione

62 Supporto regolabile
Realizzato in acciaio
Sotto carico il sensore
Sensore di estensione incorporato
Resistenza per both-compression
and tensile stress.

63 Albero regolabile
Versione in acciaio
Facilità di precisione di montaggio
Sensore di estensione incorporato
Resistenza a compressione e trazione.

64 Regalstülpe in Edelstahl
Versione in acciaio
Facilità di precisione di montaggio
Sensore di estensione incorporato
Resistenza a compressione e trazione.



65 -Caccinnet
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione
-per l'installazione
-Retroscintillazione

66 -Caccinnet
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione agli uni, antipolice.

67 -Caccinnet
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione agli uni, antipolice.

68 -Caccinnet
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione agli uni, antipolice.

69 -Caccinnet
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione
-Retroscintillazione agli uni, antipolice.



Rotho Blase srl
Via Dell'Adige 211
I - 36040 Concoia (BZ)
Tel. +39 0471 818480
Fax +39 0471 818484
info@rothoblase.com

AUFBAU - GEOMETRIA - GEOMETRY DIMENSIONES - GEOMETRIE



TYP R10

DRUCK- UND ZUGKRAFT COMPRESSIONE E TRAZIONE COMPRESSION AND TRACTION COMPRESIÓN Y TRACCIÓN COMPRESSION ET TRACTION

		Celle di prova in acciaio DIN 1522/1988 Foglio di prova in acciaio DIN 1522/1988 The test sheet in steel DIN 1522/1988 Les tables de test en acier DIN 1522/1988		
		DIN 1522/1988 1522/1988	DIN 1522/1988 1522/1988	DIN 1522/1988 1522/1988
TYP R10	1	22,46	2,58	0,12
	2	38,27	2,58	0,12
	3	64,39	2,58	0,12

		Leistung (Watt)	P _{max} (Watt)	P _{min} (Watt)	Leistung (Watt)	P _{max} (Watt)	P _{min} (Watt)	Leistung (Watt)	P _{max} (Watt)	P _{min} (Watt)	Leistung (Watt)	P _{max} (Watt)	P _{min} (Watt)
TYP R10	1	1 200 x 1 200	1 100	1 000	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 000
	2	1 500 x 1 500	1 500	1 400	1 500	1 500	1 400	1 500	1 500	1 400	1 500	1 500	1 400
	3	2 000 x 2 000	1 900	1 800	1 900	1 900	1 800	1 900	1 900	1 800	1 900	1 900	1 800