



## PEINTURE DE CAMPAGNE

Diversité de couleurs et durabilité imbattable - pour tous types de temps!

2101 blanc opaque	2203 jaune sapin opaque	2204 ivoire opaque	2205 jaune soleil opaque	2308 rouge basque opaque
2310 cèdre / bois rouge opaque	2311 rouge carmin opaque	2404 vert sapin opaque	2501 bleu labrador opaque	2506 bleu royal opaque
2507 bleu-gris opaque	2606 brun moyen opaque	2607 brun foncé opaque	2703 gris-noir opaque	2704 gris pierre opaque
2708 gris gravier opaque	2716 gris anthracite opaque	2735 gris clair opaque	2742 gris signalisation A opaque	



### Description du produit :

Finition opaque, au départ légèrement brillante puis satinée à base d'huiles naturelles pour le bois d'extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer, réduit les gonflements et déformations du bois. Hydrofuge, elle est particulièrement résistante aux intempéries et aux rayons UV. Ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Pas de ponçage ni de couche de fond nécessaires. Application simple et sans traces. Ne sèche pas pendant l'application. La finition sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon DIN 53160 et normée jouets selon EN 71.3). La teinte et le veinage du bois sont recouverts. La structure du bois reste visible.

### Domaine d'application :

La Peinture de Campagne Osmo est parfaitement adaptée aux bois à l'extérieur où une finition particulièrement durable est souhaitée : les façades en bois, les fenêtres et les volets, les clôtures, les pergolas, les bardeaux, les meubles de jardin et les pavillons, les carports etc. Idéale pour le renouvellement de vieilles finitions microporeuses et du bois grisaille.

### Composition :

À base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon), paraffine, pigments d'oxyde de fer et organiques, dioxyde de titane (pigments blancs), siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Ce produit est en conformité avec la directive européenne (2004/42/EC) et ne contient pas plus de 400 g/l de composés organiques volatils (cat. A/i (2010)). Documentation détaillée disponible sur demande.

### Propriétés physiques :

Poids spécifique : 1,0-1,35 g/cm<sup>3</sup>  
 Viscosité : 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, visqueux  
 Odeur : faible/légère, inodore après séchage  
 Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719  
 Valeur pH : pas nécessaire

### Durée de stockage :

5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.



## Préparation :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (max. 20 % d'humidité). La Peinture de Campagne Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger. Si possible appliquer la première couche sur toutes les faces avant le montage. Nettoyer les anciennes couches microporeuses. Éliminer totalement les anciennes couches de laque et de vernis. Porter un masque de protection en cas de ponçage. Si une protection supplémentaire est souhaitée contre la moisissure, le bleuissement et les insectes, appliquer préalablement l'Imprégnation du bois WR d'Osmo sur toutes les faces.

Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

## Application :

Appliquer à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau microfibrés Osmo sur le bois propre et sec dans le sens des veinures du bois de manière homogène. Laisser sécher env. 10-12 heures en assurant une bonne aération. Appliquer ensuite la deuxième couche, tout aussi finement. En cas de rénovation l'application d'une couche unique sur le bois propre est suffisante.

## Nettoyage des Outils :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans arôme).

## Séchage :

Env. 12 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

## Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 26 m<sup>2</sup>/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

## Conseil :

La Peinture de Campagne éprouvée depuis des décennies est également disponible dans la teinte que vous souhaitez. Disponible sur demande à partir de 1 x 2,5 L en 186 Teintes RAL et 1950 Teintes NCS, mais également avec un film protecteur supplémentaire. Certaines essences de bois ont tendance à se délaver lorsqu'elles sont soumises aux intempéries.

## Avis de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Attention : laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement les récipients vides.

## Teintes :

2101 Blanc opaque  
2203 jaune sapin opaque  
2204 ivoire opaque  
2205 jaune soleil opaque  
2308 rouge basque opaque  
2310 cèdre / bois rouge opaque  
2311 rouge carmin opaque  
2404 vert sapin opaque  
2501 bleu labrador opaque  
2506 bleu royal opaque  
2507 bleu-gris opaque  
2606 brun moyen opaque



2607 brun foncé opaque  
2703 gris-noir opaque  
2704 gris pierre opaque  
2708 gris gravier opaque  
2716 gris anthracite (RAL 7016) opaque  
2735 gris clair (RAL 7035) opaque  
2742 gris signalisation A (RAL 7042) opaque

Conditionnement :  
0,75 l ; 2,5 l ; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 12/20