SAVON FLUIDE

Concentré spécial hautement efficace aux composants naturels - pour le nettoyage et l'entretien régulier!

8016 incolore

Description du produit :
Nettoyant concentré très efficace et soluble pour un entretien quotidien des sols en bois huilés et cirés. Il contient des savons à base d'huiles naturelles. Le bois ne se dessèche. Une utilisation régulière permet d'obtenir une surface facile à entretenir et non glissante. Les composants hydrosolubles diminuent l'apparition de traces et ne forment pas de film. Hypoallergénique, sans colorant ni parfum, biodégradable, sans solvant ni émanation.

Domaine d'application :
Particulièrement adapté au nettoyage et à l'entretien des sols en bois traités à l'huile et à la cire. Également recommandé pour les meubles, les portes, les lambris muraux et de plafond.

Composition :
À base d'huiles végétales naturelles ; 5-15% savons végétaux (tensioactifs anioniques), <‘ 5% tensioactifs non ioniques, agents d'entretien. Documentation détaillée disponible sur demande. Ne remettre l'emballage à la déchèterie qu'entièrement vide.

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 1,01-1,03 g/cm³
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : pas nécessaire

Durée de stockage :
5 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien fermé. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

Préparation :
Pour retirer la saleté en surface nous conseillons un nettoyage à sec avec la Serpillière Osmo, un aspirateur ou un balai.

Application :
À la main : Le Savon Fluide est idéal pour une utilisation en combinaison avec la Serpillière humide Osmo. Pour enlever les salissures quotidiennes diluer le Savon Fluide : 1 bouchon (15 ml) pour 2 litres d'eau. Nettoyer le sol avec la serpillière juste humide (pas mouillée !). Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement. Par rapport aux produits normaux (à savoir non concentrés), seule une petite quantité du concentré est nécessaire. Ne pas mélanger des nettoyants différents. À la machine : Diffuser la solution de Savon Fluide sur le sol avec une une pompe-pulvérisateur. Détacher la saleté avec une machine monodisque comme par exemple le FloorXcenter Osmo et d'un pad blanc. Essuyer tout de suite la saleté, également possible avec le pad aux fibres actives Osmo rond pour la monodisque. Re-huiler : Pour re-huiler les surfaces particulièrement soumises au passage ou à la saleté, nettoyer à fond le sol avec le Savon Fluide (Augmentation maximum du dosage 1 : 1). Les restes d'huiles et de cires peuvent être éliminés en utilisant la machine plus intensément (par exemple avec le pad rouge). Après séchage complet, le sol doit être traité avec une fine couche d'Huile-Cire Osmo.

Nettoyage des Outils :
Avec de l'eau.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de

Séchage :
Laisser sécher env. 3-5 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :
Env. 15 ml de Savon Fluide pour 2 litres d'eau. Le dosage peut être augmenté à 1:1 en cas de salissures intenses ou pour une application manuelle.

Conseil :
Pour retirer les taches particulièrement tenaces, pour raviver occassionellement ou de manière intensive les sols huilés ou cirés nous conseillons d'utiliser notre Cire de Nettoyage et d'Entretien à base d'huiles et de cires végétales naturelles (produit pur à appliquer avec le chiffon aux fibres actives Osmo). Utiliser l'Huile-Cire Osmo pour une rénovation complète. En cas d'utilisation du FloorXcenter Osmo : Pad blanc : retire les salissures quotidiennes normales, Brosse : retire les salissures grossières jusque dans les pores, Pad rouge : retire les taches particulièrement tenaces (il est conseillé de rehuiler par la suite). Une fois que les salissures sont retirées, passer le pad micro-fibres pour absorber les impuretés. Répéter l'opération jusqu'à ce que la surface complète soit propre. Pour plus d'informations, voir la fiche technique du FloorXcenter.

Avis de sécurité :
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 07 06 99). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :
8016 incolore

Conditionnement :
1,0 l; 5,0 l; 10 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 08/20

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de