TOPOIL

Finition Huile-Cire

3028 incolore satinée

3058 incolore mate

3061 acacia

3068 natural

3037 blanc

3038 terra

3039 graphite

1 COUCHE

Description du produit :
Combinaison d'huiles et de cires, incolore ou transparente, pour le traitement des surfaces de meubles et de plans de travail en bois. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

Domaine d'application :
La TopOil d'Osmo est idéale pour la protection des surfaces de meubles et des plans de travail en bois massif ou lamellé-collé (par ex. plan de travail de cuisine, bureau, étagère, etc.) à l'intérieur. Également indiquée pour le liège et l'OSB.

Composition :
À base d'huiles et de cires végétales naturelles; paraffine, siccatifs sans plomb (agents séchants) et additifs hydrofuges; white-spirit désaromatisé (sans benzène). Directive européenne sur les COV (2004/42/EC) : non concerné.

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 0,92-0,97 g/cm³
Viscosité :
Odeur : faible/léger, inodore après séchage
Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719
Valeur pH : pas nécessaire

Durée de stockage :
5 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, entreposer le produit 24h à température ambiante avant l'utilisation.

Préparation :
La surface du bois doit être propre, sèche et exempte d'humidité (max. 18 % d'humidité du bois). La TopOil Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Nettoyer soigneusement les anciennes lasures microporeuses. Enlever totalement les anciennes couches de vernis.

Application :
Appliquer finement dans le sens des veinures du bois à l'aide d'un chiffon sans peluches. Laisser sécher env. 8 -10 heures en assurant une bonne aération. Appliquer 2-3 fois comme décris ci-dessus. En cas de rénovation l'application d'une couche unique à l'aide d'un chiffon est suffisante.

Nettoyage des Outils :
Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).

Séchage :
Laisser sécher env. 8-10 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :
1 L est suffisant pour une couche pour 24 m². Le ren-

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de

dement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier le rendement.

Conseil :
Les TopOils 3028 et 3058, incolores, amplifient la teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent). La TopOil 3068 Natural a l'effet contraire : elle protège le bois de façon quasi invisible. La teinte naturelle du bois est conservée. Elle est légèrement visible avec un léger voile blanc sur les surfaces d'essences de bois sombre / rouge. Les TopOils transparentes (par ex. la 3061 Acacia) sont légèrement pigmentées, ce qui donne un aspect élégant au bois. Une application trop importante et le manque d'aération entraîne un séchage plus lent. Pour l'intérieur des armoires et des tiroirs n'appliquer qu'une seule couche fine avec un chiffon. Bien aérer lors du séchage. Si un degré de brillance plus fort est souhaité, une fois la surface parfaitement sèche, appliquer une fine couche de Cire Spéciale de Nettoyage et d'Entretien et polir une fois sèche. Les surfaces traitées avec la TopOil sont facile à nettoyer. Ajouter du Savon Fluide dans l'eau de nettoyage et nettoyer la surface avec une serpillère humide (ne pas mouiller!). Utiliser la Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage pour enlever les taches et régénérer la surface en même temps.

Avis de sécurité :
Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention : Laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :
3028 incolore satinée
3058 incolore mate
3061 acacia
3068 natural
3037 blanc
3038 terra
3039 graphite

Conditionnement :
0,5 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 07/2019

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de