GEL DÉCAPANT

Élimine efficacement et uniformément d'anciennes huiles pour terrasses et lasures.

6611 incolore

5 m²/1 l

1 APPLICATION

Description du produit :
Décapant à la texture épaisse et prêt à l'emploi spécialement conçu pour éliminer les anciennes finitions à bases d'huiles dans le domaine extérieur. La surface peut ensuite être dégrisée à l'aide du Dégrisant Gel Puissance Osmo puis enfin huilée à nouveau.

Domaine d'application :
Le Gel Décapant Osmo élimine d'anciennes huiles ou lasures sur les terrasses et meubles de jardins en bois. Idéal pour éliminer la couche d'huile des terrasses en bois partiellement altérées, pour obtenir une surface en bois homogène sans huile.

Composition :
Le Gel Décapant Osmo contient des tensioactifs non ioniques (< 5 %), solution alcaline. Diluant : eau.

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 1,05 +/- 0,05 g/cm³
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Valeur pH : 11,0-11,5

Durée de stockage :
2 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien fermé. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

Préparation :
Enlever préalablement la saleté grossière présente sur la surface à l'aide d'un balai ou d'une balayette. Recouvrir minutieusement les zones à ne pas décaper. Le Gel Décapant Osmo est prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer initialement mais également pendant l'application. Avant le traitement avec le Gel Décapant le support est à tester (test préalable conseillé) ! Déterminer la quantité nécessaire à appliquer, le temps d'action et la compatibilité sur des échantillons représentatifs. Attention en cas d'application sur du placage ! Le placage peut se détacher du support.

Application :
Appliquer le gel généreusement (env. 200 ml/m²) sur la surface à nettoyer à l'aide d'un pinceau ou de la brosse de nettoyage pour terrasses Osmo et laisser agir jusqu'à 60 minutes. Conserver la surface humide durant le temps d'action. Brosser ensuite la surface dans la longueur avec beaucoup d'eau propre. Après séchage évaluer l'état de la surface et répéter l'opération si nécessaire. Des résidus non rincés de Gel Décapant peuvent influencer négativement le séchage et la tenue de la future finition. De ce fait veillez à rincer minutieusement. Si la surface doit ensuite être huilée, il est d'abord nécessaire de la neutraliser (après séchage) avec le Dégrisant Gel Puissance Osmo.

Nettoyage des Outils :
Avec de l'eau et du savon.

Séchage :
Avant l'application de la nouvelle finition, laisser sécher le bois (env. 24-48 heures). À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :
1 l suffit pour env. 5 m² en 1 couche

Conseil :
Les zones n'étant pas à décaper, comme par ex. les plantes fragiles, les supports poreux, l'aluminium, le zinc ou les surfaces laquées, sont à recouvrir minuti-

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de

eusement. Mettre à disposition de l'eau propre pour pouvoir immédiatement rincer et laver les surfaces accidentellement entrées en contact (par ex. par éclaboussement) avec le Gel. Porter des gants et des lunettes de protection.

Avis de sécurité :
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Réagit avec les acides avec dégagement de chaleur. Risque d'éclaboussures ! Attention ! Ne pas utiliser avec d'autres produits.

Attention

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 21*). Recycler uniquement les récipients vides.

Teinte :
6611 incolore

Conditionnement :
0,5 l ; 2,5 l ; 5,0 l ; 10 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 11/20

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de