



UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV

La première finition incolore qui protège des UV à l'intérieur!



7200
incolore
satinée



7266 sapin
blanc
transparente



1 COUCHE

Description du produit :

Finition satinée pour le bois à base de cire, transparente ou incolore pour l'intérieur. L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® protège la lignine des rayons UV nocifs. Le jaunissement naturel du bois est nettement diminué et sa teinte claire naturelle est conservée à long terme. L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est résistante à l'eau, à la saleté et à l'usure et permet d'obtenir une surface agréable au toucher. En respect avec les propriétés du bois car microporeuse, elle ne cloque pas, ne s'écaille pas et ne fissure pas. La finition sèche est inoffensive pour les hommes, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160 et testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3).

Domaine d'application :

L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est indiquée comme finition applicable seule pour les lambris, les armoires et portes en intérieur. Elle est également adaptée à la rénovation et réparation de bois traités de manière industrielle avec l'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® (Réappliquer sur les angles sciés, les trous de vis, les plinthes supplémentaires, planches etc.). Est adaptée à toutes les essences de bois européennes.

Composition :

Dispersion de polymère, cires, additifs anti-UV, conservateur (MIT/ BIT). Dioxyde de titane (pigment blanc). Solvant : eau. Valeur limite européenne pour ce produit (Cat A/e) : 130 g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 90 g/l COV. Une documentation détaillée est disponible sur demande.

Propriétés physiques :

Poids spécifique : 1,05-1,15 g/cm³
Viscosité : 20-35s DIN EN ISO 2431/3 mm, crémeux
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : pas nécessaire
Valeur pH : 8,1-8,9

Durée de stockage :

2 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien fermé. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

Préparation :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité du bois max. 18%, température d'application min. +10°C). L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer. Éliminer totalement les anciennes couches de vernis. Porter un masque de protection en cas de ponçage. Dégraisser les essences de bois très résineuses (comme par ex. le mélèze). L'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® est à application unique et ne peut être appliquée que sur du bois brut. Si nécessaire poncer au papier fin. Les bois traités à l'Huile Protectrice UV Osmo Uviwax® ne nécessitent généralement qu'un nettoyage et une couche en rénovation. Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.



Application :

Appliquer une couche fine et rapide dans le sens du veinage du bois puis étaler minutieusement au Pinceau plat Osmo ou appliquer par pulvérisation. Laisser sécher env. 3-5 heures en aérant bien. Si nécessaire, poncer au papier fin (P 360). Après séchage appliquer finement la deuxième couche. En cas de rénovation une seule couche suffit.

Nettoyage des Outils :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Séchage :

Laisser sécher env. 3-5 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 16 m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

Conseil :

L'Huile Protectrice UV Uviwax® est une finition en application unique. À ne pas mélanger ou diluer avec d'autres finitions. Si la mise en teinte d'une surface protégée par l'Huile Protectrice UV Uviwax® est souhaitée, nous conseillons d'utiliser uniquement de la Cire d'Intérieur Osmo.

Avis de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT). Peut provoquer une allergie cutanée. Porter des gants de protection. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.



Attention

Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :

7200 incolore satinée
7266 sapin blanc transparente

Conditionnement :

0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 11/21